



1x2 erinnert im Aussehen an herkömmliche Hochspannungs-Geräte, die im industriellen Bereich eingesetzt wurden. Tatsächlich fehlt hier aber das Stromgitter: Fliegen und andere Fluginsekten, die durch das UV-Licht angelockt wurden, werden an einer großen und effektiv wirksamen **Klebefläche** dauerhaft **festgehalten**.

Vorteile: kein Geruch, keine freigesetzten und herumfliegende Partikeln und - auf Wunsch - auch mit gerasterten Klebeflächen für ein exaktes Auszählen lieferbar.

Für kleinere Industriebereiche der *Lebensmittel-Verarbeitung* oder *Küchen* ist **1x2** ideal geschaffen.

Durch 2 bruchsplittersichere 15 W UV-Leuchtröhren werden selbst kleinste Fliegen aus einem *Wirkungsbereich von 90 m²* effektiv angezogen.

Ursprünglich als besonders flache Wandlampe (6,5 cm) konzipiert, läßt sich **1x2** auch an 2 Drahtseilen von der Decke abhängen oder mit einem Ständer (Zubehör) als mobiles Standgerät einsetzen.

Wahlweise besteht das Gehäuse aus (weiß) pulverlackiertem Stahlblech oder aus Edelstahl.

- Zubehör:**
- o Durch Verwendung der patentierten Abdeckschale ‚*Reflectobakt*‘ auf der Leuchtröhre wird die Klebefläche vor Austrocknung geschützt und zugleich die UV-Licht-Abstrahlung in den Raum konzentriert.
- Service:**
- o Klebefolien je nach Befall auswechseln.
(Wir empfehlen: Wechsel nach 6 Wochen, spätestens nach 3 Monaten!)
 - o Leuchtröhren alle 6 bis 12 Monate austauschen, um die volle Effizienz des UV-Lichtes zu erhalten.
Ggfs. mit UV-A-Meter messen.
(Wir empfehlen: Start in das Frühjahr mit neuen Röhren!)



Mit Ständer als Standgerät

Lampe	Typ	1x2
	Maße (H x B x T):	315 x 485 x 65 mm
	Gewicht:	4,3 kg
	Wirkungsbereich:	90 m ²
	Material:	Stahlblech, weiß pulverlackiert Edelstahl
	Elektr. Daten:	230 V; 45 W
	Lieferumfang:	Lampe, inkl. 2 UV-Leuchtröhren (15 W, 45 cm) und 1 Klebeflächen 90-0008-1 (weiß) • Best.-Nr.: 90-0008-2 (Edelstahl)
EUR 196,00 EUR 257,00	Zubehör	Ständer zur Verwendung als Standgerät • Best.-Nr.: 90-0302 Reflectobakt-Schale Für Leuchtröhren 15 Watt ‚Quantum‘ • Best.-Nr.: 90-0303
EUR 16,00	Ersatzteile	Leuchtröhre: 15 W Stabtröhre, ca. 45 cm / bruchsplittergeschützt • Best.-Nr.: 90-0203 Klebeflächen: Pappe (schwarz), ca. 30 x 40 cm • Best.-Nr.: 90-0110-1 Set: 6 Stück Klebeflächen: Kunststoff (grau), gerastert (zur Auszählung), ca. 30 x 40 cm • Best.-Nr.: 90-0110-3 Set: 6 Stück
EUR 12,50 EUR 19,60 EUR 24,85		Starter: Typ FS-22 (zusammen mit Röhrenwechsel austauschen!) • Best.-Nr.: 90-0350
EUR 1,52	Meßgerät (optional)	UV-A-Meter zur Überprüfung der UV-A-Strahlung von UV-Leucht-Röhren • Best.-Nr.: 90-0299